



TG3

HOCHLEISTUNGSDRUCKER FÜR DEN HANDEL

MERKMALE

- // Verarbeitet Materialien bis zu einer Stärke von 0,33 mm
- // Übertreffende Druckgeschwindigkeit bis zu 250 mm/sec
- // Großes und übersichtliches LCD -Display
- // Druckt Markennamen, Logos und Produktbeschreibungen
- // Vollautomatische Drucken-Schneiden-Stapeln-Funktion
- // RFID ready!

ANWENDUNGEN

- // Einzelhandel
- // Produkt- und Preisetikettierung
- // Etikettierung mit Klebeetiketten
- // Etikettierung mit Textilhängeetiketten
- // Back-Office Stapeldruck und Sortierung

| DRUCKSPEZIFIKATIONEN | | TG308 | TG312 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|
| Drucktechnik | | Thermodirekt und Thermotransfer | |
| Druckauflösung, Punkte/mm (dpi) | | 8 Punkte/mm (203 dpi) | 12 Punkte/mm (305 dpi) |
| Max. Druckbereich | Breite, mm (Zoll) | 80 mm (3,15") | |
| | Länge, mm (Zoll) | 240 mm (9,45") | |
| Druckgeschwindigkeit, mm/s (ips) | | bis zu 250 mm/s (10 ips) | |
| CPU | | 32-Bit RISC | |
| Druckerspeicher | | Flash-ROM: 8MB | |

| VERBRAUCHSMATERIAL (vorzugsweise ist von SATO hergestelltes oder zertifiziertes Druckzubehör einzusetzen) | | | |
|---|---------------------|--|-----------------------------|
| Sensortyp | | I-Marken-Sensor (reflektierend), Etikettenlückensensor (transmissiv), Seitenlochsensoren, Kerbensensor, Sprunglochsensoren | |
| Druckmaterial | | Endlosetiketten, Etiketten mit Papier-Obermaterial, Kunststoffe, Endlospapier und Schildchen | |
| Druckmaterialdicke | Etikett | 0,14 – 0,265 mm (0,0055" – 0,01") | |
| | Schildchen | 0,157 – 0,33 mm (0,0061" – 0,013") | |
| Etikettenrolle | Durchmesser | Max. Außendurchmesser: Ø 254 mm (10"), Rollenkerndurchmesser: Ø 76,2 mm (3") oder Ø 101,6 mm (4") | |
| | Wickelrichtung | Innenwicklung | |
| Etikettengröße | Endlos | Breite | 22 – 80 mm (0,87" – 3,15") |
| | | Länge | 16 – 237 mm (0,63" – 9,33") |
| | Schneidevorrichtung | Breite | 22 – 80 mm (0,87" – 3,15") |
| | | Länge | 22 – 237 mm (0,87" – 9,33") |
| Schildchengröße | Endlos | Breite | 32 – 83 mm (1,26" – 3,27") |
| | | Länge | 25 – 240 mm (0,98" – 9,45") |
| | Schneidevorrichtung | Breite | 32 – 83 mm (1,26" – 3,27") |
| | | Länge | 25 – 240 mm (0,98" – 9,45") |
| Band | Größe | Breite: 39,5 mm (1,56") bis 84 mm (3,31"), Max. Länge: 450 m (1476') | |
| | Kerndurchmesser | Ø 25,4 mm (1") | |
| | Wickelrichtung | Innen-/Außenwicklung | |

| SCHRIFTARTEN / SYMBOLIK | | |
|-------------------------|------------------------|---|
| Schriftarten | Standard-Schriftarten | Bitmap-Schriftarten alphanumerisch und Symbol: WB (18x30 Punkt), WL (28x52 Punkt), XU (5x9 Punkt), XS (17x17 Punkt), XM (24x24 Punkt), XB (48x48 Punkt), XL (48x48 Punkt), OCR-A (15x22 Punkt), OCR-A (22x23 Punkt), OCR-B (20x24 Punkt), OCR-B (30x36 Punkt) |
| | Rasterschriftarten | CG Times, CG Triumvirate |
| Barcode | 1D-Barcode | UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN128), Codabar (NW-7), Interleaved 2 von 5, Bookland (2/5 Zeichen Add-on-Code), GS1 DataBar (RSS14), Composite JAN/EAN-8/13; Composite UPC A/E; Composite GS1 128/CC |
| | 2D-Barcode | PDF417 (Ver2.4), MAXI Code (Ver3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200) |
| Druckdrehung | Zeichendaten / Barcode | 0°, 90°, 180°, 270° |

| SCHNITTSTELLEN | |
|---------------------------------|--|
| Optionale Plug-in-Schnittstelle | IEEE1284, Centronics parallel, RS232C (2400-19.200 Baud), RS232C Highspeed (9600-57.600 Baud), USB (12 Mbit/s), LAN (TCP/IP-Protokoll 10/100BaseT), Wireless-LAN 802.11b/g |
| Standard | Externe E/A-Schnittstelle, serielle Schnittstelle für Tastatur |
| Befehlssprache | SBPL |

| BETRIEBSANGABEN | | |
|----------------------|--|--|
| Stromanforderungen | Eingangsspannung 100-240 VAC (automatische Umschaltung) / 132 W (Spitze) | |
| Stromverbrauch | Spitze: 132 W, in Standby: 20 W | |
| Umgebungsbedingungen | Betrieb | 5 – 40 °C / 30 – 80 % rel. Luftf. (nicht kondensierend) |
| | Lagerung | -5 – 60 °C / 30 – 90 % rel. Luftf. (nicht kondensierend) |
| Abmessungen | (B x T x H): 284 x 552 x 300 mm (11,2" x 21,7" x 11,8") | |
| Gewicht | 16,2 kg (35,7 US-Pfund) | |

| VERSCHIEDENES | |
|------------------|--|
| Zertifizierungen | FCC, UL, KCC, CSA, CCC, CE, ROHS-konform |

| OPTIONEN | |
|----------|--|
| Zubehör | Großer Stapler, Etikettenrückspuler, RFID-Kit (UHF und HF), Farbbandkern-Adapter-Kit, Tastatur, Smart Keyboard, SATO Label Gallery™, Echtzeituhr |